SONDA DE ASPIRATIE CU CIRCUIT INCHIS – 72H

72 ore

Sonda de aspiratie cu circuit inchis pentru 72 ore este proiectata pentru aspirarea în siguranță a pacienților pe ventilație mecanică fie traheostomizați sau cu intubație endotraheală în timp ce oferă o protecție mai mare atât pentru pacient cât și pentru personalul de asistență față de riscul de intercontaminare.

SONDA DE ASPIRATIE CU CIRCUIT INCHIS

Caracteristici cheie

- Cameră de curățare prin irigare cu turbină cu valvă de închidere
- Eficiență de clătire excelentă
- O trapă cu valvă care se închide sub vid, izolează camera de curățare și împiedică bacteriile să reintre în căile aeriene ale pacientului în timp ce o acțiune de curățare turbulentă oferă un vârf de cateter mai transparent.

Cameră de curățat prin irigare cu turbină
Mod de funcționare:După aspirare vârful cateterului este retras complet in camera de curățare. Sigilat printr-o trapă cu valvă care se închide sub vid. Odată de acțiunea turbulentă este activată, serul fiziologic si vidul oferă un vârf de cateter mai curat. Astfel rezultă un nivel chiar mai scăzut de intercontaminare in comparație cu cateterele de aspirare închisă 24 de ore standard.

Beneficii

- Nu este necesar ca pacientul să fie deconectat de la ventilator, deci se mențin parametrii respiratori
- Înlătură secrețiile în timp ce protejează pacientul față de agenții patogeni ai mediului
- Eficiență de cost deoarece reduce consumul materialelor de unică folosință
- Ușurința utilizării care permite operarea sa de către un singur utilizator
- Mai puțin traumatic și reduce stresul
- Previne expunerea personalului din spital la fluidele biologice ale pacientului

Caracteristici suplimentare

- Nu necesită deconectarea ventilatorului, astfel reducând riscul de pierdere a capacității pulmonare, creștere a ritmului cardiac sau a tensiunii arteriale
- Flux de vid superior cu montură pe cateter dublu rotator
- Adaptorul transparent permite observarea facilă
- Înlocuirea sistemului de aspirație închisă poate fi identificat prin etichetele zilnice cu codare de culoare
- Port cu sens unic proiectat special pentru a preveni refluxul lichidelor biologice înapoi în mediu
- Comutator de control cu cod de culoare pentru recunoașterea rapidă a mărimii cateterului
- Dispozitivul este livrat sterilizat cu oxid de etilen și este de unică folosință
- Produsul respectă cerințele ISO 8836:2007

Sonda de aspiratie cu circuit închis 72 ore adult

Cod produs	Dimensiune cateter/O.D. mm	Lungime mm	Buton de control	Tipul disponibile
Seria SC 2	Un port de irigare cu o valvă fără ac			
SC2-1036B	10 FR/3,3	360	negru	Conector rotator dublu Port de irigare cu sens unic 540 mm pentru Endotraheal 360 mm pentru traheostomie
SC2-1054 B	10 FR/3,3	540	negru	
SC2-1236 B	12FR/4,0	360	alb	
SC2-1254 B	12FR/4,0	540	alb	
SC2-1436 B	14FR/4,6	360	verde	
SC2-1454 B	14FR/4,6	540	verde	
SC2-1636 B	16FR/5,3	360	portocaliu	
SC2-1654 B	16FR/5,3	540	portocaliu	
Seria SC3	Un port de irigare cu sens unic si un port MDI			
SC3-1036 B	10 FR/3,3	360	negru	Conector rotator dublu Port de irigare cu sens unic, Port MDI 540 mm pentru Endotraheal 360 mm pentru traheostomie
SC3-1054 B	10 FR/3,3	540	negru	
SC3-1236 B	12FR/4,0	360	alb	
SC3-1254 B	12FR/4,0	540	alb	
SC3-1436 B	14FR/4,6	360	verde	
SC3-1454 B	14FR/4,6	540	verde	
SC3-1636 B	16FR/5,3	360	portocaliu	
SC3-1654 B	16FR/5,3	540	portocaliu	

SIMELCO
Str. Erou Chivu Dumitru, nr. 44C, Voluntari-Pipera, Ilfov.
Tel : 021-569.24.37; Fax : 0372-870.724
Email : office@simelco.com ; Web : www.simelco.com